

DCD 600

Grapadora de doble grapa



Excellence in Clipping

poly-clip[®]
SYSTEM

- Para todo tipo de embutidos en porciones, ristras y sartas
- Sistema de separación que no daña la tripa
- Calibres de hasta 60 mm
- Fácil manejo

Aplicaciones

La grapadora de doble grapa DCD 600 cierra con seguridad todo tipo de embutidos en porciones, ristra y sarta. Puede trabajar con tripa de cordero, cerdo y curvado de vacuno hasta calibre 60 mm así como cerrar mallas. Esta máquina neumática es perfecta para chorizo, embutidos esterilizados, cocidos y frescos.

Ventajas

- Fácil manejo
- Trabajo y manejo cómodos y sin esfuerzos
- Zona de trabajo a la vista
- Tijeras separadoras que no dañan la tripa
- Regulación neumática de la presión de grapado para asegurar el cierre de tripas naturales sin dañarlas
- Altas prestaciones con una reducida inversión
- Cuchilla de corte automática
- Higiénica:
 - fabricada en acero fino y plástico industrial resistente

Las tijeras separadoras no dañan la tripa y garantizan una producción segura



La DCD 600 cierra con seguridad todas las tripas de cordero, cerdo, vacuno curvado y tripas artificiales hasta 60 mm

- superficies lisas de fácil limpieza
- sin tornillos que sobresalgan
- Posición estable
- Mantenimiento muy sencillo

Equipo opcional

- Colocador automático de cordel (GSE)
- Dispositivo dispensador de cuerda con sujeción de bobina
- Freno de hilo
- Reductor de presión con filtro
- Versión con tijeras automáticas para integración en líneas de envasado

Funcionamiento y operativa

La DCD 600 funciona neumáticamente. Al cerrar las tijeras de diseño ergonómico se cierra el final de una pieza y el principio de la siguiente de manera segura. Al mismo tiempo se puede cortar la tripa entre las dos grapas pulsando un botón. Gracias a su sencillo diseño y fácil manejo se garantiza una producción rápida y segura.

Datos técnicos

	Básica	GSE
Ancho (mm):	240	240
Profundidad (mm):	535	690
Alto (mm):	975	975
Peso (kg):	20	24
Aire comprimido:	5 - 7 bar/0,5 - 0,7 MPa	
Consumo aire (NL/ciclo):	4,6	4,7
Tamaños de grapa apropiados:	S 628/632	
Cordeles:	GS 22	