

Boxer

Línea completa y enteramente equipada para envasar al vacío múltiples productos alimenticios de todo tipo y dimensiones. Los modelos Boxer de mesa aseguran un proceso de envasado al vacío fácil y seguro. Con la posibilidad única de guardar sus ajustes en la memoria de 10 programas.



Boxer



“Nada se acerca a la confiabilidad y facilidad de uso de la línea Boxer de Henkelman.”

BOXER 35



CAPACIDAD DE BOMBA 16 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
 370 x 350 x 150 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
 550 x 450 x 405 mm
BARRA DE SOLDADURA 350 mm
PESO 52 kg
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,55 kW


ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE

OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2

BOXER 42



Opción ACS
 Con impresora de etiquetación

CAPACIDAD DE BOMBA 21 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
 370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
 530 x 490 x 440 mm
BARRAS DE SOLDADURA 420 mm
PESO 64 kg
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,75 - 1,0 KW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2, 2DA BARRA DE SOLDADURA

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volúmenes disponibles: Eros, Vertical y de Impresión Reservados.

Boxer



BOXER 42XL

Estándar



Opción



CAPACIDAD DE BOMBA

21 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

460 x 420 x 180 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

615 x 490 x 440 mm

BARRAS DE SOLDADURA

420 mm

PESO 72 kg

VOLTAJE 230V-1-50Hz

PODER 0,75 - 1,0 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOUBLE/
CUT-OFF/SELLADO AMPLIO
(8 MM), SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE
LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS,
SELLADO CORTE 1-2, 2DA BARRA
DE SOLDADURA

BOXER 42XL BI-ACTIVO

Estándar



CAPACIDAD DE BOMBA

21 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

460 x 420 x 120 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

620 x 490 x 450 mm

BARRAS DE SOLDADURA

420 mm

PESO 72 kg

VOLTAJE 230V-1-50Hz

PODER 0,75 - 1,0 kW

ESTÁNDAR


CONTROL DE TIEMPO, SELLADO
BI-ACTIVO, SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE
LÍQUIDO, INYECCIÓN DE GAS, ACS,
ESD (SÓLO NO ALIMENTOS)

BOXER 52/62

B52 Estándar



B62 Estándar



Opción ACS

CAPACIDAD DE BOMBA

21 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

410 x 520 x 180 mm (B52)

360 x 620 x 180 mm (B62)

DIMENSIONES DE MÁQUINA

530 x 700 x 440 mm

BARRAS DE SOLDADURA

410 mm (B52), 620 mm (B62)

PESO 81 kg

VOLTAJE 230V-1-50Hz

PODER 0,75 - 1,0 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOUBLE/
CUT-OFF/SELLADO AMPLIO
(8 MM), SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE
LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS,
SELLADO CORTE 1-2

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Frontes textuales y de impresión reservados.

