

# Lynx

Diseñada por y para los chefs más exigentes. Equipada de manera estándar con el Sistema de Control Avanzado de Henkelman, incluido una memoria de 20 programas, pantalla a todo color y una amplia variedad de funciones. Los modelos de mesa Lynx funcionan conforme al sistema HACCP y son compatibles con impresoras de etiquetación térmica directa.



# Lynx



“La línea Lynx de Henkelman definitivamente trae más herramientas a tu cocina.”

## LYNX 32

Estándar



**CAPACIDAD DE BOMBA** 8 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-30 seg

**DIMENSIONES DE CÁMARA**

360 x 320 x 103 mm

**DIMENSIONES DE MÁQUINA**

530 x 390 x 380 mm

**BARRA DE SOLDADURA**

320 mm

**PESO** 43 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50HZ

**PODER** 0,5 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE SENSOR, ACS,  
SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO  
(8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONAL

CONTROL DE LÍQUIDO,  
INYECCIÓN DE GAS,  
TEMP ALTA, SELLADO CORTE 1-2

## LYNX 42

Estándar



Estándar con ACS.  
Opcional: impresora de etiquetas

**CAPACIDAD DE BOMBA** 16 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-30 seg

**DIMENSIONES DE CÁMARA**

360 x 420 x 115 mm

**DIMENSIONES DE MÁQUINA**

530 x 490 x 395 mm

**BARRA DE SOLDADURA**

420 mm

**PESO** 55 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,7 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE SENSOR, ACS,  
SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO  
(8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONAL

CONTROL DE LÍQUIDO,  
INYECCIÓN DE GAS,  
TEMP ALTA, SELLADO CORTE 1-2

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura).  
Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volúmenes disponibles. Errores: textuales y de impresión reservados.