



»AUT 30«

La máquina flexible con alimentación polivalente

La AUT 30 es la más flexible de las cortadoras de dados. Si el producto es cargado manualmente, con el mecanismo elevador-volcador integrado, o por medio de cintas transportadoras, la AUT 30 se adapta fácilmente a cualquier tarea con los adecuados accesorios de alimentación. Puede procesar productos sueltos o preformados y bloques. Carne, embutidos y queso.

Características de la máquina:

- » Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
- » Apertura de la pared lateral, ajustable al tamaño del producto para la carga
- » Sistema THC*
- » Sistema hidráulico de alta-velocidad para garantizar los mínimos tiempos de carga
- » Sistema HD hidráulico para productos de gran resistencia al corte*
- » Velocidad de la cuchilla ajustable*
- » Fully automatic lubrication system
- » Control por programador
- » Ventana en la cámara de corte
- » Mecanismo elevador-volcador integrado (opcional)
- » Two-part grid
- » Parrillas de 2 piezas
- » Bordes de las parrillas templados y estabilizadores de producto
- » Fijación sencilla y segura de las parrillas
- » Accesorios de corte especiales para queso

*Accesorios

Las imágenes incluyen algunos de los equipos adicionales. Holac se reserva el derecho a realizar cambios técnicos en consonancia a los avances tecnológicos.



CE todas las máquinas cumplen las más estrictas normas de seguridad e higiene CE

Datos Técnicos	AUT 30	AUT 30 HE
Producción (En función del producto)	Max. 2.800 kg/h	Max. 2.800 kg/h
Cámara de carga AxhxD	116 x 116 x 535 mm	116 x 116 x 535 mm
Avance de corte	1-40 mm	1-40 mm
Potencia	10,0 kW	11,5 kW
Peso	1.300 kg	1.500 kg
Dimensiones (LxAxD)	2.150 x 1.680 x 1.650 mm	3.300 x 1.680 x 2.700 mm
Parrilla de corte	5 x 5 mm - 58 x 58 mm	5 x 5 mm - 58 x 58 mm